

## HUSQVARNA LT 6005 I PN 3

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effektive Verdichtung von pulverförmigen und kohäsiven Böden, wie z. B. Böden aus Ton entwickelt wurde.



max. Vibrationsfrequenz	<b>12 Hz</b>
max. Zentrifugalkraft	<b>14 kN</b>
Gewicht	<b>70 kg</b>
Transportabmessungen	<b>0,72 x 0,34 x 1,08</b>
Motor	<b>Essence-3 CV</b>
	<b>Radtransport</b>

## HUSQVARNA LF 80 LAT I PQ 1

Der LF 80 LAT ist ein schneller und leichter Frontplattenverdichter für die effiziente Verdichtung von Boden und Asphalt. Er ist ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten wie Einfahrten und Parkplätze.



max. Vibrationsfrequenz	<b>95 Hz</b>
max. Zentrifugalkraft	<b>19 kN</b>
Gewicht	<b>84 kg</b>
Transportabmessungen	<b>0,96 x 0,42 x 0,99</b>
Motor	<b>Essence-4 CV</b>
Verfügbare Optionen	<b>Gummisohle</b>

## HUSQVARNA LF 130 LT I PQ 31

Der LF 130 LT ist ein schneller und robuster Frontplattenverdichter, ideal für die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten auf pulverförmigen Böden. Die einzigartige Plattenform und die optimierte Geschwindigkeit gewährleisten eine schnelle und einfache Verdichtung bei hohen Produktionsraten.



max. Vibrationsfrequenz	<b>95 Hz</b>
max. Zentrifugalkraft	<b>20 kN</b>
Gewicht	<b>135 kg</b>
Transportabmessungen	<b>0,96 x 0,50 x 0,99</b>
Motor	<b>Essence-4 CV</b>
Verfügbare Optionen	<b>Gummisohle</b>

## HUSQVARNA LT 6005 I PN 3

Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le compactage efficace des sols pulvérulents et cohérents, comme les sols composés d'argile ou de limon. Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux.



Fréquence de vibration max. **12 Hz**

Force centrifuge max. **14 kN**

Poids **70 kg**

Dimension de transport **0,72 x 0,34 x 1,08**

Motorisation **Essence-3 CV**

Option disponible **roue transport**

## HUSQVARNA LF 80 LAT I PQ 1

Le LF 80 LAT est un compacteur à plaque avant rapide et léger conçu pour le compactage efficace du sol et de l'asphalte. Il est idéal pour les travaux de réparation et d'entretien, par exemple les entrées de garage et les parkings.



Fréquence de vibration max. **95 Hz**

Force centrifuge max. **19 kN**

Poids **84 kg**

Dimension de transport **0,96 x 0,42 x 0,99**

Motorisation **Essence-4 CV**

Option disponible **tapis caoutchouc**

## HUSQVARNA LF 130 LT I PQ 31

Le LF 130 LT est un compacteur à plaque avant rapide et robuste, idéal pour le compactage des couches fines à moyennes sur des sols pulvérulents. La forme unique de sa plaque et sa vitesse optimisée assurent un compactage rapide et facile à des taux de production élevés.



Fréquence de vibration max. **95 Hz**

Force centrifuge max. **20 kN**

Poids **135 kg**

Dimension de transport **0,96 x 0,50 x 0,99**

Motorisation **Essence-4 CV**

Option disponible **tapis caoutchouc**