

## 22 MARTEAUX PNEUMATIQUES

### DEWALT | D25902 K

Le moteur développant 1500 Watts, assure une efficacité et une durabilité exceptionnelles. Le mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout en étant extrêmement fiable et durable.



Poids	<b>10,5 kg</b>
Motorisation	<b>220 V</b>
Dimension de transport	<b>650 x 127 x 250 mm</b>
Puissance de frappe	<b>19 joules</b>
Coups par min	<b>2 100 cp/min</b>
Puissance électrique	<b>1 550 W</b>
Outils	<b>SDS MAX</b>

### DEWALT | D25960 K

Grâce à la valise à roulettes fournie, le transport du D25961K sur les chantiers est particulièrement aisé. Démarrage progressif pour limiter les à coups et les phénomènes de rebonds.



Poids	<b>18,4 kg</b>
Motorisation	<b>220 V</b>
Dimension de transport	<b>760 x 130 x 260 mm</b>
Puissance de frappe	<b>35 joules</b>
Coups par min	<b>1 450 cp/min</b>
Puissance électrique	<b>1 600 W</b>
Outils	<b>28 mm HEX</b>

### DEWALT | D25981 K

Mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout en étant extrêmement fiable et durable. Le système de poignée suspendue absorbe le rebond permettant également d'absorber les vibrations.



Poids	<b>31 kg</b>
Motorisation	<b>220 V</b>
Dimension de transport	<b>780 x 162 x 620 mm</b>
Puissance de frappe	<b>62 joules</b>
Coups par min	<b>960 cp/min</b>
Puissance électrique	<b>2100 W</b>
Outils	<b>28 mm HEX</b>

## 22 PRESSLUFTHAMMER

### DEWALT | D25902 K

Der D25902 K Abbruchhammer überzeugt durch seinen leistungsstarken 1.550 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtesten Einsätzen.



Gewicht	<b>10,5 kg</b>
Motor	<b>220 V</b>
Transportabmessungen	<b>650 x 127 x 250 mm</b>
Einzelschlagenergie	<b>19 joules</b>
Leerlaufschlagzahl	<b>2 100 cp/min</b>
Leistung	<b>1 550 W</b>
Werkzeugaufnahme	<b>SDS MAX</b>

### DEWALT | D25960 K

Der sechskant Schlaghammer D25960 K bietet maximale Produktivität durch optimale Leistung und minimale Vibration.



Gewicht	<b>18,4 kg</b>
Motor	<b>220 V</b>
Transportabmessungen	<b>760 x 130 x 260 mm</b>
Einzelschlagenergie	<b>35 joules</b>
Leerlaufschlagzahl	<b>1 450 cp/min</b>
Leistung	<b>1 600 W</b>
Werkzeugaufnahme	<b>28 mm HEX</b>

### DEWALT | D25981 K

Mit hoher Robustheit und Schlagenergie absorbiert der Abbruchhammer D25981 K Rückprall und hilft auch Vibrationen zu absorbieren.



Gewicht	<b>31 kg</b>
Motor	<b>220 V</b>
Transportabmessungen	<b>780 x 162 x 620 mm</b>
Einzelschlagenergie	<b>62 joules</b>
Leerlaufschlagzahl	<b>960 cp/min</b>
Leistung	<b>2100 W</b>
Werkzeugaufnahme	<b>28 mm HEX</b>