

## HUSQVARNA | CG 200

Le modèle CG 200 de Husqvarna est un rabot très productif, conçu pour enlever le béton rapidement et agressivement. Les applications incluent l'élimination des revêtements (mastics pour carrelages et matériaux époxy).



PTAC	54 kg
Motorisation	Honda 4 temps
Dimension	780 x 470 x 730 mm
Puissance moteur	3,6 kW
Largeur detravail	20 cm

## HUSQVARNA | CG 200 230V

Le modèle CG 200 de Husqvarna est un rabot très productif, conçu pour enlever le béton rapidement et agressivement. Les applications incluent l'élimination des revêtements (mastics pour carrelages et matériaux époxy).



PTAC	58 kg
Motorisation	230 V
Dimension	780 x 475 x 730 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Largeur detravail	20 cm

## HUSQVARNA | CG 200

Die hocheffiziente Fräse CG 200 ist für schnelles und gründliches Entfernen von Belägen, leichtes oder schweres Fräsen, Einbringung von Nuten in Gehwege und das Ausgleichen von unebenen Oberflächen bestens geeignet.



Gesamtgewicht	54 kg
Motor	Honda 4temps
Abmessungen (L x B x H)	780 x 470 x 730 mm
Eingangsleistung	3,6 kW
Bearbeitungsbreite	20 cm

## HUSQVARNA | CG 200 230V

Die Husqvarna CG 200 ist eine hocheffiziente Fräse, mit der Beton schnell und gründlich entfernt werden kann. Zu den Einsatzbereichen gehört u.A. das Entfernen von Belägen (auch zähe Fliesenkleber und gummiartige Elastomere oder Epoxidmaterial).



Gesamtgewicht	58 kg
Motor	230 V
Abmessungen (L x B x H)	780 x 475 x 730 mm
Eingangsleistung	2,2 kW
Bearbeitungsbreite	20 cm